



# RW®ADHESIVES

High-tech adhesives for high-tech production

## RW®MELT 309

**Применение:** Клей-расплав с остаточной липкостью на основе синтетических каучуков.

Применяется при нанесении на полиэтиленовые или полипропиленовые плёнки.

Основная рекомендация для применения при укреплении ручек полиэтиленовых пакетов.

### Технические параметры

Основа: синтетический каучук

Цвет: прозрачно-жёлтый

Точка размягчения (R&B) : 72°C

Температура нанесения: 115 – 135°C

Вязкость (Brookfield) :

При 110°C 8,400 МПас

При 120°C 4,500 МПас

При 130°C 2,650 МПас

При 140°C 1,650 МПас

**Инструкция по применению:** Клей предназначен для нанесения с помощью струйных форсунок, щелевых форсунок или с помощью роликов.

**Очистка оборудования:** для горячей очистки клеевого танка, шлангов и узла клеенанесения использовать очиститель RW CLEAN 23.

**Фасовка:** Блоки по 0,5 кг.

**Хранение:** Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев от даты производства. Хранить при температуре от +5 до +35°C, в сухом и чистом помещении, в заводской упаковке. Избегать попадания прямого солнечного света и пыли.