



RW®ADHESIVES

High-tech adhesives for high-tech production

RW®MELT 103

Применение: Клей-расплав с остаточной липкостью на основе синтетических каучуков.

Применяется для приклеивания бумажных и полипропиленовых этикеток на тару из ПЭТ и стекла, на этикировочных машинах роторного типа с вертикальными роликами, работающими со скоростью до 50.000 бут/час.

Так же подходит для использования на этикировочных машинах с горизонтальными роликами для приклеивания этикеток на металлическую банку.

Технические параметры

Основа: синтетический каучук

Цвет: прозрачный

Точка размягчения (R&B) : 78°C

Температура нанесения: 110 – 140°C

Вязкость (Brookfield) :

При 110°C 3,300 МПас

При 120°C 1,700 МПас

При 130°C 1,100 МПас

При 140°C 800 МПас

Инструкция по применению: Клей предназначен для нанесения с помощью роликов и струйных форсунок.

Очистка оборудования: для горячей очистки клеевого танка, шлангов и узла клеенанесения использовать очиститель RW CLEAN 23.

Фасовка: Блоки по 0,5 кг.

Хранение: Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев от даты производства. Хранить при температуре от +5 до +35°C, в сухом и чистом помещении, в заводской упаковке. Избегать попадания прямого солнечного света и пыли.